

사일런트 TC2

사일런트 TC

자동 필터 클리닝 기능과 내구성이 강한 콜렉터 모터가 적용된
필터백이 없는 강력한 성능의 집진 시스템



TC2



TC



Silent TC2

2인 작업대용

장점

- 개별적으로 조정되는 두개의 석션 포트
- 모터의 출력이 자동으로 재조정되어 석션 파워가 일정함
- 혁신적인 변압기 제어로 1,000시간의 석션 터빈 작동시간 보증
- 매우 낮은 작동소음 : 55 db (A) 으로 소음공해가 적음
- 필터백이 없는 집진기로 추가 구매비용이 없음
- 수 분 내로 모터를 빠르게 교체할 수 있어 작업 중단 시간 최소화

기술 데이터

허용 주전압	220-240 V
허용 주파수	50/60 Hz
석션 터빈 파워	850 W (230 V)
최대 공기류량	3980 L/min
최대 저기압	200 hPa (230 V)
필터 품질	클래스M (EN 60335-2-69에 따르면)
최대 필터 용량	약 7L
최대 소켓 접속 부하	2000 W (230 V)
총 연결 전력	2850 W (230 V)
연결압력(최소/최대)	4.5 bar / 8 bar
석션호스 수	2
소음 수준	55 dB(A)
무게	약 22.8 kg
크기(W×H×D)	285×535×540 mm
석션 연결부 내경 / 외경	45 mm / 50 mm

주문 정보

상품명	품목번호
사일런트 TC2	2936-0000

구성품

본체, 퀵 스타트 가이드, 에어건 튜브(본체 고정), 연결세트, 핀치 밸브(2개, 설치됨), 석션호스(4m), 엔드 머플(4개)

Silent TC

1인 작업대용

장점

- 필터백이 없는 집진기로 추가 구매비용이 없음
- 매우 낮은 작동소음 : 54.3 db (A) 으로 소음공해가 적음
- 혁신적인 변압기 제어로 1,000시간의 석션 터빈 작동시간 보증
- 수 분 내로 모터를 빠르게 교체할 수 있어 작업 중단 시간 최소화

기술 데이터

허용 주전압	220-240 V
허용 주파수	50/60 Hz
석션 터빈 파워	850 W (230 V)
최대 공기류량	3980 L/min
최대 저기압	257 hPa (230 V)
필터 품질	클래스M (EN 60335-2-69에 따르면)
최대 필터 용량	약 7L
최대 소켓 접속 부하	2000 W (230 V)
총 연결 전력	2850 W (230 V)
연결압력(최소/최대)	4.5 bar / 8 bar
석션호스 수	1
소음 수준	54.3 dB(A)
무게	약 22.0 kg
크기(W×H×D)	275×535×540 mm
석션 연결부 내경 / 외경	45 mm / 50 mm

주문 정보

상품명	품목번호
사일런트 TC	2935-0000

구성품

본체, 퀵 스타트 가이드, 석션 호스(3m), 엔드 머플(2개)